


R.125 & R.125SS

Inox



Acier



DES OUTILS ADAPTÉS À VOTRE SECTEUR D'ACTIVITÉ

Découvrez notre gamme de chariots élévateurs **R.125**, adaptée aux besoins des petites et moyennes structures ainsi qu'aux environnements industriels exigeants.

Le R.125 standard offre une conception compacte, robuste et une maniabilité exceptionnelle grâce à ses roues avant mobiles. Il peut soulever en toute sécurité des charges allant jusqu'à 125 kg à une hauteur de 239 cm. Équipé de protections contre les surcharges, d'un embrayage de sécurité et d'un démarrage progressif, il facilite la manutention en toute sécurité. Notre vaste catalogue d'outils standards ou modifiables permet de soulever une variété de charges, des bobines aux palettes.

Quant au R.125 SS en Inox, il est spécialement conçu pour les environnements industriels exigeants tels que l'agroalimentaire et le secteur médical. Avec une certification IP65, il résiste aux nettoyages en profondeur, à l'humidité et aux zones de froid. Il s'adapte à une large gamme de charges et offre un positionnement automatique pour plus d'ergonomie.



Soulever



Déplacer

Ce chariot est livré en standard avec des batteries AGM (24V ; 9Ah).

Caractéristiques

DESCRIPTION

CMU	125 Kg (S/M) - 110 Kg (L)	
Matière	Acier	Inox
Type de commande	Télécommande	
Indicateur de batterie	Led sur la télécommande	
Type de batterie	2 AGM (Tot : 24 V - 9 Ah)	
Type de chargeur	Externe - 230 V - 50/60 Hz	
Nb de montées et descentes	80 à 150 cycles	
Temps de recharge	7,5 heures (100%)	



Vue générale


Matériaux

- Acier : IP 44
- Inox : IP 65

Porte-outils

- Accueille une large gamme d'outils manuels & électriques
- Système de changement rapide
- Système anti-écrasement
- Mise à niveau constant
- Codeur de position

Freins



- Frein central

Roues



- Roues fixes ou libres à l'avant et à l'arrière
- ESD

Plusieurs hauteurs de mâts disponibles

- L
- Hauteur de mât : 2390 mm
- Course : 2050 mm

- M
- Hauteur de mât : 1940 mm
- Course : 1600 mm

- S
- Hauteur mât : 1560 mm
- Course : 1220 mm

Poignée & télécommande

- Poignée ergonomique : Ergo Control®
- Télécommande fixe ou amovible
- 8 configurations possibles

Options batterie

- Batteries interchangeables
- Batterie au Lithium
- Boîtier de rangement chargeur

Piètements


- Différentes longueurs et largeurs disponibles
- 2 types de piètements
- Élargissement des piètements



Exemples d'outillages




Double éperons




Potence avec anneau



Plateau inox et acier avec rouleaux



Fourche à taquet



Retourneur de bobine électrique

